

CLS 24 LED

Biztonsági világítási rendszer

CLS 24 LED

Működés, kialakítás és jellemzők

A CLS 24 rendszerrel az INOTEC a piac fejlődését és a jelenleg fennálló szabályozások állapotát tükröző vészvilágítások innovatív gyártójaként új trendet ír a piac számára.

A biztonsági világításhoz használt LED, nagy előnyöket jelent a hosszú élettartam, a környezeti hőmérséklet-függőség és energiafelhasználás tekintetében.

A független CLS 24 rendszer kizárólag egy adott tűz-zónán belül elhelyezkedő biztonsági világítás táplálására szolgál. Így lehetővé teszi az olcsó tápvezetékek használatát és alacsony felszerelési költségek mellett nagyon magas biztonsági szint érhető el.

Ennek eléréséhez a CLS 24 rendszer előnyösen vegyíti a kívánt biztonsági szint/biztonsági cél figyelembe vételével a decentralizált, különálló akkumulátor rendszerek és a központi akkumulátor rendszerek pozitívumait.

A CLS 24 rendszer az automatikus rendszerteszt és minden egyes világítótest (max. 20 áramkörönként) automatikus tesztje mellett garantálja a biztonságos tápellátást a biztonsági- és irányfény világítás számára is.

Programozásra, adatfeldolgozásra és információtárolásra szolgáló vezérlőmodul a következő funkciókkal:

- 24 V-os biztonsági világítási rendszer a csatlakozó világítás és a rendszer automatikus állapot felügyeletével külön adatvezeték nélkül.
- Független rendszer "JOKER-technológia funkcióval": Készenléti, kapcsolat állandó és állandó világítás megoldható egy áramkörön belül
- A lámpák a kezelőegységen keresztül egyenként programozhatóak, kezelhetőek és dimmelhetőek.
- Beépített teszt napló az összes adat tárolására több, mint 2 éves időszakra visszamenőleg.
- Kezelőegység 4x20-as karakterekkel egyszerű szöveges információk megjelenítésére; választható nyelvi beállítás
- Kimeneti áramkörönként 20 lámpához aktiválás - kezelői és meghibásodás - jelző
- 4 db III-as biztonsági besorolású (SELV) kimeneti áramkör legfeljebb 20 lámpához
- Lámpánként 2 kapcsolt bemenet szabadon kiosztható
- A kiosztás lehetséges programozható dimmelési értékhez is.
- A lámpák címzése a kezelőegységen a keresés funkcióval keresztül, vagy kézikéziként választhatóak.



www.lumentron.eu



CLS 24 LED-H-09.01

Lumentron Electronic Kft.

Cím: H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.

Telefon: +36 30 636-2861 Fax: +36 1 325-8031

E-mail: lumentron@lumentron.eu

www.lumentron.eu

Professional Emergency
Lighting Solutions

CLS 24 LED

Biztonsági világítási rendszer

- A rendszer állapotának adatai és a lámpákra vonatkozó információk egyszerű szöveges üzenetben vagy a LEDeken keresztül jelenik meg.
- Feszültségmentes jelző csatlakozók a külső állapotjelzőhöz.
- Távkapcsolási mód a rendszer blokkolásához.
- Integrált InoWeb interfész (választható)



www.lumentron.eu



CLS 24 LED-H-09.01

Lumentron Electronic Kft.

Cím: H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.

Telefon: +36 30 636-2861 Fax: +36 1 325-8031

E-mail: lumentron@lumentron.eu

www.lumentron.eu

**Professional Emergency
Lighting Solutions**